


UV2001





# UV2001



## UV2001

Vetrina refrigerata modulare a servizio assistito, disponibile sia in versione a gruppo incorporato sia in versione remota, con refrigerazione statica (modello UV2001-S) oppure semiventilata (modello UV2001-BV).

Grazie al suo impianto refrigerante ben dimensionato, è adatta all'esposizione di prodotti alimentari freschi quali carni, pollame, salumi e latticini, prodotti di gastronomia. La sua modularità, con l'ausilio di angoli refrigerati, di vari moduli con configurazione speciale e di un'ampia scelta di accessori, consente di rispondere perfettamente alle esigenze di punti vendita di ogni dimensione e specializzazione.

## UV2001

Serve-over modular refrigerated counter, available with built-in compressor or in remote version, with static cooling (UV2001-S model) or semiventilated (UV2001-BV model).

Thanks to its well-dimensioned cooling system, it is suitable to display any kind of fresh food, like meats, poultry, cold-cuts and dairy products, deli products, etc. Its modularity, matched with availability of refrigerated corner units, various units with special features and a large range of accessories, enables to perfectly meet the requirements of every kind of shop.

## UV2001

Modulierbare Kühltheke, in zwei Versionen erhältlich: steckerfertig oder mit externem Aggregat, mit stiller Kühlung (Modell UV2001-S) oder halb-umluftgekühlt (Modell UV2001-BV). Mit einem gut bemessen Kühlsystem, ist für die Ausstellung von frische Lebensmittel, wie Fleisch, Geflügel, Wurst und Milchprodukte und Delikatessen geeignet.

Diese Kühltheke ist Kanalisierbar und kann mit verschiedene gekühlten Ecken, besondere Theke und eine grosse Auswahl an Zubehör kombiniert werden, damit der Bedürfnisse jeder Kunde anpasst.

## UV2001

Comptoir réfrigéré canalisable, disponible en groupe logé ou groupe à distance, en réfrigération statique (modèle UV2001-S) ou semi-ventilée (modèle UV2001-BV).

Grâce à son équipement frigorifique largement dimensionné, ce comptoir est parfaitement adapté à la présentation de viande, de charcuterie, de fromage et de plats cuisinés.


Sa modularité combinée à plusieurs modèles d'angles réfrigérés, d'options spécifiques et d'un grand choix d'aménagements, permettent de répondre à n'importe quelle demande d'équipement de magasins.

## UV2001

Vitrina refrigerada modular, disponible tanto en la modalidad de grupo incorporado como en la modalidad de grupo remoto, con refrigeración estática (modelo UV2001-S) o semi-ventilada (modelo UV-2001-BV).

Gracias a las dimensiones de su instalación refrigeradora es ideal para la exposición de alimentos frescos, como carnes, aves, embutidos, lácteos, productos de gastronomía.


El hecho de ser modular y la disponibilidad de áreas refrigeradas, de diversos módulos para un montaje particular y de una amplia gama de accesorios, hacen que responda perfectamente a las necesidades de cualquier punto de venta, sean cuales sean sus dimensiones y especialización.




 **VEDI DATI TECNICI A PAGINA 104-105**  
SEE TECHNICAL DATA TO PAGE 104-105

# UV2001


**Bassa Ventilazione**  
Semi-Ventilated  
Halb-Umluftkühlung  
Semi-Ventilé  
Semi-Ventilada



**Statico**  
Static Cooling  
Stille Kühlung  
Froid Statique  
Refrigeración estática



**Ventilato**  
Ventilated  
Umluftkühlung  
Ventilé  
Ventilada



**Dati e caratteristiche di impiego** / Technical data and operational features / Technische Daten und Eigenschaften / Données et caractéristiques d'utilisation / Datos técnicos y características de funcionamiento

**Tensione di utilizzo in Volt 220/230 50 Hz Refrigerante R404A condizioni di funzionamento classe 3 (25°C temperatura ambiente 60% umidità relativa) UNI EN 441-4.1.7**

Tension: V220/230/50 HZ, Refrigerating Gas R404A, working conditions: climatic Class 3 (25°C ambient temperature, 60% R.H) UNI EN441-4.1.7 / Spannung: V 220/230/50 HZ, Kältemittel: Gas R404A, Betriebsbedingungen: Klimatische Klasse 3: (Raumtemp. 25°C, 60% R.F) UNI EN441-4.1.7 / Tension de fonction en Volt 220/230/50 Hz Réfrigérant R404A condition de fonctionnement classe 3 (25°C temperatura ambiente 60% umidità relativa) UNI EN441-4.1.7 / Tension de uso en Volt 220/230/50 Hz Fluido refrigerante R404A. Condiciones de funcionamiento clase 3 (25°C temperatura ambiente 60% humedad relativa) UNI EN441-4.1.7

**Potenza frigorifera in W/metro richiesta 400W/metro Sbrinamento a gas caldo mod. gruppo incorporato Elettrico mod. gruppo remoto** / Required refrigerating power in W/metre: 400 W/metre. Warm-gas defrosting with built-in unit – Electric defrosting with remote unit / Geforderte Kühlleistung in W/Meter: 310W/Meter. Warmabtauung Mod. eingebaute elektrische Einheit Mod. Fernaggregat / Puissance frigorifique requise en W/mètre : 400 W/mètre. Dégivrage par gaz chaud mod. groupe incorporé électrique mod. groupe déporté / Potencia frigorífica en W/metro necesaria 400W/metro Descongelación con gas caliente mod. grupo incorporado Eléctrico mod. grupo remoto

**Nelle composizioni - canali sommare le potenze corrispettive** / For line or corner-compositions pls. Sum relative powers / Für Linie oder Ecke-Aufbau summieren Sie relative Leistungen  
Pour les compositions et canalisations sommer la puissance relative / En las composiciones canalizadas sumar las potencias correspondientes.

**Temperatura minima di esercizio per tutte le versioni a rispetto della norma Europea UNI EN441-6.3.2 (M1=+5°/-1°C)** / Minimal working temperature for all versions in respect of European Norm UNI EN441-6.3.2 (M1=+5°/-1°C) / Minimale Betriebstemperatur für alle Versionen in Bezug auf europäische Norm UNI EN441-6.3.2 (M1=+5°/-1°C) / Température minimum de fonction pour toutes les versions sont à Norme Europea UNI EN441-6.3.2 (M1=+5°/-1°C) / Temperatura minima de ejercicio por todos los modelos con respecto de la norma Europea UNI EN441-6.3.2 (M1=+5°/-1°C)

Modello / Type / Modell/Modèle / Modelo		UV1-100	UV1-150	UV1-200	UV1-250	UV1-300	UV1-350	UV1-A90A	UV1-A90C
<b>Potenza complessiva (senza accessori) Statico (gruppo incorporato)</b> / Overall power (without accessories) Static (built-in unit) / Gesamtleistung (ohne Zubehör) statisch (eingebaute Einheit) / Puissance totale (sans accessoires) Statique (groupe incorporé) / Potencia total (sin accesorios) Estático (grupo incorporado)	W	449	608	648	842	971	1181	492	459
<b>Potenza complessiva (senza accessori) Bassa ventilazione (gruppo incorporato)</b> / Overall power (without accessories) Low ventilation (built-in unit) / Gesamtleistung (ohne Zubehör) niedrige Ventilation (eingebaute Einheit) / Puissance totale (sans accessoires) Basse ventilation (groupe incorporé) / Potencia total (sin accesorios) Baja ventilación (grupo incorporado)	W	454	615	658	854	985	1198	499	464
<b>Potenza complessiva (senza accessori) Ventilato (gruppo incorporato)</b> / Overall power (without accessories) Ventilated (built-in unit) / Gesamtleistung (ohne Zubehör) gelüftet (eingebaute Einheit) / Puissance totale (sans accessoires) Ventilé (groupe incorporé) / Potencia total (sin accesorios) Ventilado (grupo incorporado)	W	455	617	660	856	899	1201	498	465
<b>Potenza complessiva gruppo remoto Statico</b> / Overall power of remote unit Static / Gesamtleistung Fernaggregat statisch / Puissance totale groupe déporté Statique / Potencia total grupo remoto Estático	W	1086	1605	2005	2559	3048	3798	784	1096
<b>Potenza complessiva gruppo remoto Bassa ventilazione</b> / Overall power of remote unit Low ventilation / Gesamtleistung Fernaggregat niedrige Ventilation / Puissance totale groupe déporté Basse ventilation / Potencia total grupo remoto Baja ventilación	W	1091	1612	2015	2571	3062	3815	791	1101
<b>Potenza complessiva gruppo remoto Ventilato</b> / Overall power of remote unit Ventilated / Gesamtleistung Fernaggregat gelüftet / Puissance totale groupe déporté Ventilé / Potencia total grupo remoto Ventilado	W	1092	1614	2017	2573	3065	3818	790	1102
<b>Potenza assorbita dall'illuminazione (senza accessori)</b> - Power absorbed by lighting (without accessories) / Leistungsaufnahme der Beleuchtung (ohne Zubehör) / Puissance absorbée par l'éclairage (sans options) / Potencia de absorción de la iluminación (sin accesorios)	W	20	40	40	80	80	120	28	28
<b>Superficie di esposizione Ventilato</b> / Display area Ventilated / Gelüftet Ausstellfläche / Surface d'exposition Ventilé / Superficie de exposición Ventilado	m <sup>2</sup>	0,84	1,26	1,68	2,10	2,52	3,15	1,35	1,35
<b>Superficie di esposizione Statico e Bassa ventilazione</b> / Display area Static and Low ventilation / Ausstellfläche statisch und niedrige Ventilation / Surface d'exposition Statique et Basse ventilation / Superficie de exposición Estático y Baja ventilación	m <sup>2</sup>	0,73	1,09	1,46	1,82	2,19	2,74	1,17	1,17
<b>Lunghezza (comprese le spalle) (spessore spalle 5 cm)</b> / Length (including shoulder units) (Shoulder unit thickness: 5 cm) / Länge (einschließlich Seitenwände) (Stärke Seitenwände 5 cm) / Longueur (montants latéraux inclus) (épaisseur montants latéraux 5 cm) / Longitudes (con espaldares) (espesor espaldares 5 cm)	cm	106	154	202	250	298	370	140 S/S	144 S/S
<b>Volume in litri riserva</b> / Reserve volume (litres) / Reservevolumen in Liter / Volume en litres réserve / Volumen en litros de reserva	L	156	234	312	390	468	546	188	271
<b>Numero sportelli (luce sportello 240x555mm)</b> / Storage door quantity (net size 240x555mm) / Unterbautüren (240x555mm Abmessungen der eingeklemmten Türen) / Portillons reserve (dimensiones trou portillons: 240x555mm) / Número de puertas (luz de puerta 240x555 mm)	N°	1	2	2	3	4	4	1*	1
<b>Potenze utili per gruppi remoti-resa in Watt a -10°C</b> / Useful powers for remote groups, yield in Watt to -10°C / Nützliche Leistungen für Externen Aggregaten, Ergebnis im Watt zu -10°C / Puissance nécaissaire pour les groupe à distance-rendement en Watt à -10°C / Potencia util por grupos remotos-rendimiento en Watt a -10°C	W	400	600	800	1000	1200	1450	359	359
<b>Peso complessivo (imballato)</b> / Total weight (with packing) / Gesamtgewicht (mit verpackung) / Poids en total (déjà emballé) / Peso global (ambalado)	Kg	130	170	210	250	285	320	120	120

\* Dimensioni/Size/Abmessungen/Dimensiones: 240x215 mm

