




Forno elettrico angolare

Electrical corner oven - Elektro-Eckbackofen - Four angulaire électrique - Horno el éctrico angulo - Угловая электрическая печь

Modello - Model - Modell - Modèle - Modelo - Модель		CR535/1TS	CR835/1TS	CR535/2TS	CR835/2TS	CR535/1CD	CR835/1CD	CR535/2CD	CR835/2CD
Dimensioni camera di cottura - Cooking chamber dimensions Mase der Backkammer - Dimensions de la chambre de cuisson Dimensiones camara de coccion - Размеры пекарной камеры	A' mm	623	765	623	765	623	765	623	765
	B' mm	509	640	509	640	509	640	509	640
	C' mm	950	1181	950	1181	950	1181	950	1181
	D' mm	950	1181	950	1181	950	1181	950	1181
	E' mm	509	640	509	640	509	640	509	640
	H' mm	138	138	138	138	138	138	138	138
Dimensioni esterne - External dimensions - Ausenmase Dimensions externes - Dimensiones externas - Внешние размеры	A mm	806	948	806	948	806	948	806	948
	B mm	688	820	688	820	688	820	688	820
	C mm	1212	1445	1212	1445	1212	1445	1212	1445
	D mm	1406	1639	1406	1639	1406	1639	1406	1639
	E mm	641	769	641	769	641	769	641	769
	H mm	430	430	777	777	430	430	777	777
Capacità di cottura pizze - Pizza baking capacity Backleistung Pizzen - Capacité de cuisson de pizzas Capacidad de coccion de pizzas - Производительность приготовления	Nr	5 (ø 350 mm) 2 (ø 500 mm)	8 (ø 350 mm) 4 (ø 500 mm)	5+5 (ø 350 mm) 2+2 (ø 500 mm)	8+8 (ø 350 mm) 4+4 (ø 500 mm)	5 (ø 350 mm) 2 (ø 500 mm)	8 (ø 350 mm) 4 (ø 500 mm)	5+5 (ø 350 mm) 2+2 (ø 500 mm)	8+8 (ø 350 mm) 4+4 (ø 500 mm)
Alimentazione elettrica - Electric power supply - Stromversorgung Alimentation électrique - Alimentacion electrica - Электрическое питание	Volt (50/60 Hz/ Гц)	AC 3 N 400* AC 230	AC 3 N 400*	AC 3 N 400* AC 230	AC 3 N 400*	AC 3 N 400* AC 230	AC 3 N 400*	AC 3 N 400* AC 230	AC 3 N 400*
Assorbimento massimo - Maximum absorption - Maximale Stromaufnahme Absorption maximale - Absorcion maxima - Максимальное потребление	kW max	9,7	11,8	9,7 + 9,7	11,8 + 11,8	9,7	11,8	9,7 + 9,7	11,8 + 11,8
Consumo medio - Average consumption - Durchschnittlicher Verbrauch Consumation moyenne - Consumo medio - Среднее потребление	kWh	5,8	7,1	5,8 + 5,8	7,1 + 7,1	5,8	7,1	5,8 + 5,8	7,1 + 7,1
Peso netto - Net weight - Nettogewicht - Poids net - Peso neto - Вес нетто	Kg	230	270	450	520	230	270	450	520
Dimensioni esterne con imballo External dimensions including pack - Ausenmase der Verpackung Dimensions externes avec emball - Dimensiones externas con embalaje - Внешние размеры с упаковкой	L mm	1370	1600	1370	1600	1370	1600	1370	1600
	P mm	1450	1680	1450	1680	1450	1680	1450	1680
	H mm	615	615	960	960	615	615	960	960
Peso lordo - Gross weight - Bruttogewicht - Poids brut - Peso bruto - Вес брутто	Kg	270	306	494	570	270	306	494	570

L: larghezza - width - Breite - largeur - anchura - ширина P: profondità - depth - Tiefe - profondeur - profundidad - глубина H: altezza - height - Höhe - hauteur - altura - высота

Massima temperatura di utilizzo 400°C - Maximum operating temperature of 400°C - Maximale Betriebstemperatur von 400°C - Température de fonctionnement maximale de 400°C - Temperatura máxima de trabajo de 400°C - Максимальная рабочая температура 400°C

I modelli bicamera sono provvisti di due ingressi di alimentazione separati - Two decks models are equipped with two separate power inputs - Die Zweikammer-Modelle sind mit Zwei getrennte Eingangsstromversorgung versehen - Les modèles à deux chambres sont équipés de deux entrées d'alimentation séparées - Los modelos de dos cámaras están equipados con dos entradas de alimentación separadas - Двухкамерные модели оснащены двумя отдельными входами питания.

(*) Altre tensioni a richiesta - Other voltages available on request - Andere Spannungen auf Anfrage - Autre tensions sur demande - Otras tensiones bajo demanda - другие сетевые напряжения по запросу

CUPPONE
1963


Cappa

Hood
Haube
Hotte
Campana
Вытяжка



Supporto - Costruzione in similinox

Support - Similinox structure
Gestell - Konstruktion aus Similinox
Support - Construction en Similinox
Soporte - Construcción en Similinox
Вытяжка - Конструкция из similinox



Modello - Model - Modell Modèle - Modelo - Модель		KCR535NT	KCR535AS	KCR835NT	KCR835AS
Dimensioni esterne External dimensions Ausenmase Dimensions externes Dimensiones externas Внешние размеры	L mm	1056	1056	1056	1056
	P mm	1268	1268	1526	1526
	H mm	390	390	390	390
	A mm				
	B mm				
	C mm				
	D mm				
	E mm				
Peso netto - Net weight Nettogewicht - Poids net Peso neto - Вес нетто	Kg	47	50	52	55
Dimensioni esterne con imballo External dimensions including pack. Ausenmase der Verpackung Dimensions externes avec emball. Dimensiones externas con embalaje Внешние размеры с упаковкой	L mm P mm H mm	1200 1400 580	1200 1400 580	1400 1560 580	1400 1560 580
Peso lordo - Gross weight Bruttogewicht - Poids brut Peso bruto - Вес брутто	Kg	65	68	70	73
Portata - Air flow rate Abluftleistung - Débit Capacidad de extracción - Расход	m³/h	-	700		700
Alimentazione elettrica Electric power supply Stromversorgung Alimentation électrique Alimentación electrica Электрическое питание	Volt (50/60 Hz/ Гц)	-	AC 230	-	AC 230

SCR535/1	SCR835/1	SCR535/2	SCR835/2
-	-	-	-
867	1014	867	1014
583	704	583	704
1196	1419	1196	1419
1196	1419	1196	1419
583	703	583	703
1100	1100	900	900
75	95	70	90
1450	1450	1450	1450
1500	1500	1500	1500
190	190	190	190
80	100	75	95

RS	PS
Applicazione ruote Wheel employment Anbringung Rader Application des roulettes Aplicacion de ruedas Монтаж колес	Taglio su ripiano inferiore per inserimento impastatrice (no ...535/1-535/2) Cut up on stand shelf for mixer introduction (no ...535/1-535/2) Ausschnitt im Unterbau zum einsetzen eine Teigmaschine (nicht lieferbar ...535/1-535/2) Decoupe sur tablette inferieure pour insertion du petrin (non ...535/1-535/2) Corte en balda inferior para integracion de amasadora (no ...535/1-535/2) Вырез на нижней полке для установки тестомесильноймашины (отсутствует в ...535/1-535/2)

NT senza aspiratore - without extractor - ohne Sauggeblase - neutre - sin aspirador - без аспиратора

AS con aspiratore a 5 velocità - with five-speed extractor fan - mit Sauggeblase mit fünf Geschwindigkeitsstufen - électrique a 5 vitesses - con aspirador de 5 velocidades с 5-скоростным аспиратором

L: larghezza - width - Breite - largeur - anchura - ширина P: profondità - depth - Tiefe - profondeur - profundidad - глубина H: altezza - height - Höhe - hauteur - altura - высота