



CARATTERISTICHE TECNICHE

- * Costruito in acciaio inox
 - * Dotata di piedini regolabili, utilizzabile su banco o abbinabile a vani neutri
 - * Piano stampato con invaso antitraboccamento di liquidi
 - * Accostabile ad altre apparecchiature attraverso appositi giunti coprifuga
 - * Scarico frontale della vasca, dotato di dispositivo di sicurezza antiapertura accidentale
 - * Vasca stampata con spigoli arrotondati e zona fredda
 - * Falso fondo di separazione
- * In dotazione un cestello ed un coperchio per ogni vasca
 - * Resistenze sollevabili con blocco di sicurezza, regolazione termostatica fino a 190 °C
 - * Termostato supplementare di sicurezza
 - * Scarico vasca con valvola a sfera all'interno del vano
 - * Di serie una vasca raccolta olio con filtro a rete in acciaio inox
 - * Supporto cestelli in posizione sollevata
 - * Rete separatrice di fondo vasca

DATI TECNICI

Potenza	kW	15
Frequenza	Hz	50-60
Tensione	V	400 3N ~
Capacità Vasca		8lt+8lt
Dimensione Vasca	cm	22,7x34x22,5
Range Temperatura	°C	100÷190
Riscaldamento		Resistenze in vasca
Tipo Vasca		AISI 304
Vasche	n°	2
Larghezza	cm	70
Profondità	cm	70
Altezza	cm	28
Larghezza Imballo	cm	77,0
Profondità Imballo	cm	81,0
Altezza Imballo	cm	53,0
Peso Netto	kg	31,6000
Peso Lordo	kg	39,0000
Volume	m³	0,3300