



K So

Caratteristiche

Macchina per gelato soft e frozen yogurt, ideale per piccoli spazi.

Le dimensioni compatte e le tecnologie implementate rendono **K Soft una delle più piccole e silenziose nel suo segmento di mercato.**

K Soft è disponibile nella versione a **gravità o a pompa**. Il sistema di produzione a POMPA consente all'attrezzatura di incorporare più aria - **alto overrun** - e quindi

il gelato erogato è più leggero e soffiato. L'elevato overrun garantisce una marginalità più alta.

K Soft ha un **design elegante** perfetto per essere posizionato **sul bancone di un bar**, grazie al bianco glaciale dei pannelli in acciaio inossidabile, al nero lucido delle plastiche e alla tastiera a comandi capacitivi a frontale illuminata a led. La vasca è refrigerata pertanto il

prodotto viene immesso nel cilindro di congelamento già freddo; questo sistema **riduce i tempi di erogazione del prodotto, migliorandone le performance.**

Features

K Soft is the small-sized counter machine for the preparation of Soft Serve Ice Cream and Frozen Yogurt. This equipment is one of the **smallest and most silent soft serve machines.** K Soft is a compact counter top unit, perfect for small spaces, available with **gravity or pump feeding system.** The PUMP feeding system allows the equipment to incorporate more

air - **high overrun** - and therefore the dispensed ice cream is lighter and softer. The high overrun ensures a higher margin.

K Soft has an **elegant design perfect to be placed on the counter of a bar or business**, thanks to the glacial white of the stainless steel panels, the glossy black of the plastics and the capacitive led-lit front panel.

The hopper is cooled: the product cools down before reaching the freezing cylinder. Improving performance as the time to dispense Soft Serve Ice Cream and Frozen Yogurt is reduced.



STANDARD SPECIFICATIONS	POMPA - PUMP	GRAVITÀ - GRAVITY
Capacità vasca - Tank capacity (l)	2	2,5
Capacità cilindro - Cylinder volume (l)	1	1
Condensazione - Condensation	Aria - Air	Aria - Air
Sistema di produzione - Production system	Pompa - Pump	Gravità - Gravity
Sistema di controllo e funzionamento Control System	Elett omeccanico Electromechanical	Elett omeccanico Electromechanical
Produzione oraria coni da 75 gr 75 gr cones hourly production	70 pz - 70 pcs	65 pz - 65 pcs
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH) (cm)	240 x 580 x 700	240 x 580 x 700
Peso - Weight (kg)	64	59
Imballo (LxPxH) Packaging (WxDxH) (cm)	300 x 640 x 760	300 x 640 x 760
Peso Imballo Packaging Weight (kg)	69	64
Potenza Nominale - Rated Output Pn* [kW]	220/240 V 1PH = 0,9	220/240 V 1PH = 0,9
Corrente Massima Assorbita - Maximum Absorbed Power I* [A]	220/240 V 1PH = 5,3	220/240 V 1PH = 5,3
Gas refrigerante - Refrigerating gas	R 452 a	R 452 a
Cilindro di mantecazione - Freezing cylinder	3 diversi livelli di consistenza prodo o 3 different product consistency levels	3 diversi livelli di consistenza prodo o 3 different product consistency levels
Agitatore nella vasca - Tank agitator	Sì - Yes	Sì - Yes
Defrost notturno Night derost	Sì - Yes	Sì - Yes