



CARATTERISTICHE TECNICHE

- * Costruito in acciaio inox
 - * Comandi e componenti facilmente accessibili rimuovendo il cruscotto
 - * Termostato di sicurezza
 - * Lampada spia indicanti presenza tensione e temperatura raggiunta
 - * Coperchio in acciaio inox incernierato e bilanciato a molla in tutte le posizioni di apertura
 - * Sistema di riscaldamento indiretto con intercapedine d'acqua o circolazione vapore
- * Pressione intercapedine controllata da valvola di sicurezza tarata a 0,5 bar e manometro a lettura analogica della pressione
 - * Resistenze corazzate Incoloy 800
 - * Accostabile ad altre apparecchiature attraverso appositi giunti coprifuga
 - * Vasche di cottura in acciaio inox AISI 316 di spessore da 2 a 4 mm
 - * Predisposizione per il collegamento acqua calda e fredda (D-F)
 - * Selettore a tre posizioni e termostato di lavoro per la regolazione della temperatura

DATI TECNICI

Potenza	kW	9
Frequenza	Hz	50
Tensione	V	400 3N ~
Capacità Vasca		50lt
Dimensione Vasca	cm	Ø40xh45
Riscaldamento		Indiretto
Tipo Vasca		AISI 316
Larghezza	cm	70
Profondità	cm	70
Altezza	cm	85
Larghezza Imballo	cm	96,0
Profondità Imballo	cm	87,0
Altezza Imballo	cm	115,0
Peso Netto	kg	84,0000
Peso Lordo	kg	104,0000
Volume	m³	0,9600