




CARATTERISTICHE TECNICHE

- \* Costruito in acciaio inox
  - \* Dotata di piedini regolabili, utilizzabile su banco o abbinabile a vani neutri
  - \* Accostabile ad altre apparecchiature attraverso appositi giunti coprifuga
  - \* Vasca interna raccolta grassi da riempire con acqua per evitare la formazione di fumi ed agevolare la pulizia
  - \* Gruppo resistenze basculanti con blocco di sicurezza in posizione sollevata
- \* Elettrovalvola per il carico automatico dell'acqua con portata regolabile e comando sul cruscotto
  - \* Dispositivo di sicurezza che interviene in mancanza d'acqua. Segnalazione mediante lampada spia sul cruscotto
  - \* Griglia in ghisa amovibile
  - \* Scarico della vasca dotato di troppopieno

DATI TECNICI

|                       |    |          |
|-----------------------|----|----------|
| Potenza               | kW | 8,1      |
| Frequenza             | Hz | 50-60    |
| Tensione              | V  | 400 3N ~ |
| Superficie di Cottura | cm | 50x47    |
| Zone Riscaldanti      | n° | 2        |
| Larghezza             | cm | 70       |
| Profondità            | cm | 70       |
| Altezza               | cm | 28       |
| Larghezza Imballo     | cm | 77,0     |
| Profondità Imballo    | cm | 81,0     |
| Altezza Imballo       | cm | 53,0     |
| Peso Netto            | kg | 51,6000  |
| Peso Lordo            | kg | 59,0000  |
| Volume                | m³ | 0,3300   |