



CARATTERISTICHE TECNICHE

- * Costruito in acciaio inox
 - * Iniettore acqua posizionato sulla parte posteriore del piano, controllato da un rubinetto sul cruscotto anteriore
 - * Accostabile ad altre apparecchiature attraverso appositi giunti coprifuga
 - * Versione con sollevamento elettrico disponibile a richiesta
 - * Sistema manuale di ribaltamento vasca tramite volantino di manovra
- * Vasca con beccuccio frontale sagomato per lo scarico
 - * Coperchio in acciaio inox con maniglia atermica
 - * Fermo di sicurezza in posizione "aperto"
 - * Spia temperatura impostata raggiunta
 - * Bruciatori tubolari in acciaio inox con accensione piezoelettrica, valvola di sicurezza e termocoppia, regolazione della temperatura da 100° a 300°C

DATI TECNICI

Potenza	kW	12
Capacità Vasca		50 lt
Consumo GAS Metano	m³/h	1,26
Dimensione Vasca	cm	70x46,5x20
Range Temperatura	°C	100÷300
Svuotamento Vasca		Ribaltamento Manuale
Tipo Vasca		AISI 304
Larghezza	cm	80
Profondità	cm	70
Altezza	cm	85
Larghezza Imballo	cm	96,0
Profondità Imballo	cm	87,0
Altezza Imballo	cm	115,0
Peso Netto	kg	111,0000
Peso Lordo	kg	131,0000
Volume	m³	0,9600