



CARATTERISTICHE TECNICHE

- * Costruito in acciaio inox
- * Iniettore acqua posizionato sulla parte posteriore del piano, controllato da un rubinetto sul cruscotto anteriore
- * Accostabile ad altre apparecchiature attraverso appositi giunti coprifuga
- * Versione con sollevamento elettrico disponibile a richiesta
- * Sistema manuale di ribaltamento vasca tramite volantino di manovra
- * Vasca con beccuccio frontale sagomato per lo scarico
- * Coperchio in acciaio inox con maniglia atermica
- * Fermo di sicurezza in posizione "aperto"
- * Resistenze corazzate con controllo termostatico da 300° a 450°C e termostato supplementare di sicurezza
- * Spia temperatura impostata raggiunta

DATI TECNICI

Potenza	kW	8,7
Frequenza	Hz	50-60
Tensione	V	400 3N ~
Capacità Vasca		50lt
Dimensione Vasca	cm	70x46,5x20
Range Temperatura	°C	45÷300
Svuotamento Vasca		Ribaltamento Manuale
Tipo Vasca		AISI 304
Larghezza	cm	80
Profondità	cm	70
Altezza	cm	85
Larghezza Imballo	cm	96,0
Profondità Imballo	cm	87,0
Altezza Imballo	cm	115,0
Peso Netto	kg	122,0000
Peso Lordo	kg	142,0000
Volume	m³	0,9600